



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

	<b>Kaina</b>	<b>Kaina Jums</b>
<b>Lexus UX Hybrid UX 300h AWD F SPORT Design</b>	51680,00 €	<b>40 412,40 €</b>
Reg:NCC 393 VIN:OLD01BDH602000558		
<b>Spalva: Bi-tone Sonic Titanium (9MO)</b>	<b>1260,00 €</b>	
<b>Vidaus spalva: Black/Saddle Tan/Silver Film - Synthetic Leather</b>	<b>0,00 €</b>	
+ Šoniniai moldingai maži, Chromas	417,00 €	<b>375,30 €</b>
+ KET	380,00 €	<b>342,00 €</b>
+ Priekiniai ir galiniai purvsaugiai	294,00 €	<b>264,60 €</b>
+ Galinė apdaila, Chromas	202,00 €	<b>181,80 €</b>
+ Rato užrakto veržlė, komplektas, Chromas	7100 €	<b>63,90 €</b>

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 54 304,00 €

Nuolaida: 11 404,00 €

**Speciali kaina Jums:** **42 900,00 €**

PIRMA REGISTRACIJA: 2024 gegužės 09 diena.

RIDA: iki 7.000km (automobilis ekspluatuojamas kasdien, orientacinė mėnesio rida apie 1.000km, tikslią ridą klausti pas pardavėją).

„Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

Naujiems automobiliams iš 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikity „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atliktą pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliktą „Lexus“ įgaliotiosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu, yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos. Lexus garantija ir pagalba

\* modeliams su skirtinėmis techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

**Autotoja, UAB**

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas  
T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt  
Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Autotoja, UAB jispareigoja naudoti jūsų asmens duomenis tiksliais. Privatumo politikoje nurodytais tiksliais. Privatumo politiką rasite čia <https://www.autotoja.lt/lexus/bendrosios-asmens-duomenų-tvarkymo-salygos/>, kur galite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojami jūsų asmens duomenys ir kokių turite teisių į savo privatumą. Užtikriname aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą ir konfidentialumą.

## Išorė

**Bi-tone Sonic Titanium**

## AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS)
- Aktyviosios stabdžiu šviesos
- Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Automatinės tolimosios šviesos (AHB)
- Stabdžiu antiblokavimo sistema (ABS)
- Automatinio galinių signalų mirksėjimo nelaimės atveju funkcija (ARFHL)
- Nematomų zonų stebėjimo sistema (BSM) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Važiavimo režimų parinkys, Eco / Normal / Sport
- Vairuotojo stebėjimo sistema
- Dinaminė kruizo kontrolė su radaru, veikia bet kokiui greičiui
- Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
- Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD)
- Elektroninė stabdymo kontrolės ir energijos regeneracijos sistema
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
- Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Elektrinio automobilio režimas (EV)
- Pesčiujų priėsais automobilį aptikimo sistema
- Dviratininkų priėsais automobilį aptikimo sistema
- Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija
- Priekinis aktyvusis statramstis
- Pajudėjimo į kalnę pagalbos sistema (HAC)
- Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA)
- Eismo juostos sekimo pagalbos sistema (LTA)
- Priėšavarinė sistema (PCS)
- Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Pagalbinė kelio ženkly atpažinimo sistema (RSA)
- Saugaus išlīpimo sistema (SEA)
- Stabilizatoriai priekyje ir gale
- Padangos slėgio perspėjimo sistema (TPWS) su automatiniu tikslaus rato nustatymo funkcija
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

## GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 12,3 colio spalvotas daugiaufunkcinis informacinis ekranas
- Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas
- Lexus Link Pro - 12,3 colio ištrižainės liečiamasis ekranas
- Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos
- Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai)
- „Bluetooth“ mobiliojo telefono ir audiosistemos jungis
- Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®)
- Bevielis išmaniojo telefono įkroviklis
- Denso® garso sistema su 10 garsiakalbiais
- Ryklis peleko formos antena
- Stiklo integruota antena
- Skaitmeninis radijas (DAB)
- USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankaje
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), priekiniame viduriniame valdymo pulte
- 2 USB įkrovimo prievadai (C tipo), galiniame viduriniame valdymo pulte
- Priekinis 12 V lizdas
- 12 V lizdas bagažo skyriuje
- Avarinė pagalbos kvietimo sistema (eCall)
- Parkavimo pagalbos priėžiūros sistema su ekrane pateikiamais patarimais
- Vairaratyje sumontuoti garsos sistemos / ekrano / telefono / valdymo balsu / dinaminės kruizo kontrolės su radaru / eismo juostos laikymosi pagalbos sistemos valdikliai

## PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dviejų išsišleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė
- „Užuolaidų“ tipo saugos oro pagalvės
- Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės
- Priekinio keleivio saugos oro pagalvės jungiklis
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai
- i-Size tvirtinimai, kraštinių galinės sėdynės
- ISOFIX tvirtinimai, kraštinių galinės sėdynės

## RATAI

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

## Vidaus spalva

**Black/Saddle Tan/Silver Film - Synthetic Leather**

## ĮŠORĖ

- Firminės F formos tinklelio priekinės grotelės, „Jet Black“ buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila
- Priekinis buferis, F SPORT, Galinis bamperis, F SPORT
- Dvigubi LED dienos žibintai
- Priekinių žibintų valytuvai
- Priekiniai statiski žibintai su automatine aukščio nustatymo funkcija
- LED dienos šviesos žibintai
- LED priekinių rūko žibintai
- Galiniai LED rūko žibintai
- LED posūkių žibintai
- Halogeninės priekinės posūkių šviesos
- Dulkių jutiklis
- Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantiesiems tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas
- Vandenvnti atstumiančio stiklo priekiniai ir šoniniai priekiniai langai
- Lietui jautrūs priekinio lango valytuvai
- Temdytas stiklas
- Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai
- Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos
- Juodos ir kėbulo spalvų šoniniai veidrodėliai gaubtas
- F SPORT dizaino ženklelis, priekiniai sparnai
- Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų rémeliai
- Sidabriniai stogo bégeliai
- Kėbulo spalvos stogo oro aptakas
- Išmanieji parkavimo pagalbos sistemos jutikliai, priekyje ir gale

## SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinių, „Tahara“ apdailos vairas
- Šildomas vairas
- „Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis
- Elektra universaliai valdomi vairo kolonėlės
- Apšviesta ilipimo sistema
- Elektrochromatinis (savaime priterstantis) galinio vaizdo veidrodėlis
- Elektra valdomi langai su vieno prisiliestimo kontrolės funkcija
- Automatinės oro recirkuliacijos kontrolės funkcija
- Švaraus oro filtras su žiedadulkių panaikinimo funkcija ir kvaplikliu
- Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija
- 2 zonų elektroninė klimato kontrolės sistema
- Energiją taupanti oro srautų valdymo technologija klimato kontrolės sistemai
- Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinės centrinių konsolės „Satin Paint“ apdaila
- „Tahara“ apdailos pavaro svirties rankenėlė
- Išmanioji patekimo į automobilį ir variklio paleidimo sistema
- Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB)
- Priekinių durelių slenksčių plokštélės iš dervos
- Galinis centrinius porankis
- Daiktų dėtuvinės, centrinių priekinių porankis
- Rankinių būdu sulankstomas bagažinės uždangalus
- Elektra pakeliamas ir uždaromas bagažinės danglis
- Bagažinės danglis, atdarymo aukščio atminties funkcija

## APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – garsos sirena
- Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius
- Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo išdažinimo jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema – posvyrio jutiklis
- Apsaugos nuo vagystės sistema, itin plačiajuostė (UWB)
- Dvigubas durelių užraktas
- Automatinis durų užraktas
- Nuotolinis durų užraktas

## SĒDYNĖS

- Tahara apdaila
- Standartinės priekinės sėdynės
- Galinės vientisos sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės
- 6 padėčių rankinių būdu reguliuojamos priekinės sėdynės
- 2 kryptimis mechaniskai reguliuojamos priekinės galvų atramos
- Mechaniskai nulenkiama galinės sėdynių nugarėlė, daloma santykiu 60:40
- 2 kryptimis mechaniskai reguliuojamos galinės galvų atramos

# UX Hybrid 146 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Visi varomi ratai) (146 kW)**

Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

## VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	146
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	199
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE
Maksimali galia (DIN AG):	199

## SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinių (kg):	1635

## DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

## DEGALŲ SĄNAUDOS

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.6
--	-----

## EMISIJOS

Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	127
--	-----

## KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m <sup>3</sup> ):	0.32
--	------

## VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------

## MATMENYS

Važiuoklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1520
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

## EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	7.9
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

## TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	64.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0

## ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	206
----------------------------------	-----

## HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	113
---------------------------	-----