



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

	Kaina	Kaina Jums
Lexus UX Hybrid UX 300h FWD F SPORT Design	48 700,00 €	40 600,00 €
Spalva: Sonic Copper (4Y5) (4Y5)		1260,00 €
Vidaus spalva: Hazel Tahara leather (EA42)		0,00 €
.		0,00 €
+ Eksploatacinis paketas ir registracija		382,00 €
+ Žieminių ratų komplektas, 215/60R17	2 372,00 €	0,00 €

Visos kainos nurodytos su PVM

Viso kaina: 52 714,00 €

Nuolaida: 10 472,00 €

Speciali kaina Jums: 42 242,00 €

ATVYKSTA - 2025 05 08

Automobilio kaina su 8 100 Eur nuolaida + ŽIEMINIŲ RATŲ KOMPLEKTAS DOVANŲ – galioja užsakymui iki 2025 03 31

SPECIALUS LIZINGO PASIŪLYMAS

- Palūkanos 0.99 % + 3/6 mėn. EURIBOR
- Pirmoji įmoka nuo 10 %
- Likutinė vertė ne didesnė kaip 40 % po 5 m.
- Finansavimo terminas 12-84 mėn.

 „Lexus Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Lexus“ automobiliui.

 Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Lexus“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

 Pasibaigus gamintojo garantijai, pradama taikyti „Lexus Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Lexus“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Lexus“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasiekės 185 000 km arba kol transporto priemonėi sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Lexus Relax“ garantijos sąlygos.](#) Lexus garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas

T 370 37 40 80 32 | info@autotoja.lt, http://www.autotoja.lt

Įmonės kodas 111489643. A.S. LT487300010000007534

Išorė



Sonic Copper (4Y5)

AKTYVIOSIOS SAUGOS IR VAŽIAVIMO DINAMIKOS ĮRANGA

- Garsinė perspėjimo apie automobilį sistema (AVAS) • Aktyvieji stabdžių žibintai
- Traukos kontrolės sistema (TRC) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) • Automatiniai mirksintys avariniai galiniai žibintai (AFRHL) • Nematomų zonų stebėjimo sistema (BMS) ir perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemonės sistema su stabdymo funkcija (RCTAB)
- Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (Eco / Normal / Sport) • Vairuotojo stebėjimo sistema • Visame greičio diapazone veikianti dinaminė pastovaus greičio palaikymo sistema su radaru (DRCC) • Elektrinis stovėjimo stabdys (EPB)
- Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS) • Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) • Elektroniniu būdu valdoma regeneracinė stabdymo sistema (ECB-R)
- Avarinio sustojimo sistema (EDSS) • Avarinio vairo valdymo sistema (ESA)
- Elektrinis (EV) režimas • Pėsčiųjų aptikimo priekyje funkcija • Dviratininkų aptikimo priekyje funkcija • Motociklininkų aptikimo priekyje (tik šviesiu paros metu) funkcija • Priekinis aktyvusis statramstis • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) • Pagalbinė posūkių sankryžose sistema (ITA) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Pre-Collision sistema (PCS) • Proaktyvi vairavimo pagalba (PDA)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Saugaus išlipimo sistema (SEA)
- Stabilizatoriai priekyje ir gale • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) (nustatanti kiekvieno rato būklę atskirai) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

GARSO, KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS ĮRANGA

- 12,3 colio spalvotas daugiavertis informacinis ekranas • Skaitmeninis spidometras, didelės raiškos ekranas • Lexus Link Pro - 12,3 colio įstrižainės ličiamasis ekranas • Lexus Link Pro integruota hibridinė navigacijos sistema
- Lexus Link standartinės ryšio funkcijos • Lexus Link Premium ryšio funkcijos (4 metai) • Bluetooth® mobiliojo telefono ir garso įrangos sąsaja • Išmaniojo telefono integracija (Wireless Apple CarPlay®, Android Auto®) • Belaidis telefono įkroviklis
- Premium garso sistema su 10 garsiakalbių • Ryklio peleko formos antena • Stikle integruota antena • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB prievadai (A tipo), priekiniame viduriniame porankyje • 2 USB charging ports (Type-C), front centre console • 2 USB charging ports (Type-C), rear centre console • Priekinis 12 V lizdas • 12 V lizdas bagažo skyriuje • Pagalbos iškvietimo sistema (eCall) • Pagalbinės automobilio statymo sistemos monitorius su ekrane rodomomis orientacinėmis linijomis • Vairas su garso sistemos, ekrano, telefono, valdymo balsu funkcijos, DRCC ir LTA valdikliais

PASYVIOSIOS SAUGOS ĮRANGA

- Dvieji išsiskleidimo lygių oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)
- Vairuotojo kelių saugos oro pagalvė, Priekinio keleivio kelių saugos oro pagalvė
- Užuolaidinės oro saugos pagalvės • Šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio) • Oro saugos pagalvės išjungimo funkcija (priekinio keleivio)
- Priekiniai ir galiniai saugos diržai su įspėjamaisiais garso ir vaizdo signalais
- Priekinių ir kraštinių galinių saugos diržų įtempikliai • i-Size tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse • ISOFIX tvirtinimo elementai galinėse kraštinėse sėdynėse

RATAI

- 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai, F SPORT, su 225/50 RF18 padangomis

Vidaus spalva



Hazel Tahara leather (EA42)

IŠORĖ

- Firminės F formos tinklelio priekinės grotelės, „Jet Black“ buferio ir radiatoriaus grotelių apdaila • Priekinis buferis, F SPORT, Galinis bamperis, F SPORT • Bi-LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai • Priekinių žibintų valytuvai
- Automatiškai reguliuojami statiniai priekiniai žibintai • LED DRL dienos žibintai
- LED priekiniai ruko žibintai • Galiniai LED ruko žibintai • LED posūkių apšvietimo žibintai • Halogeninės priekinės posūkių šviesos • Prieblendos jutiklis • Nuo ultravioletinių spindulių (UV) ir šilumos izoliuojantis tamsintas stiklas, priekinis stiklas ir šoninis langas • Vandenių atstumiančio stiklo priekinis ir šoniniai priekiniai langai
- Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu • Tamsinti stiklai • Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai, Elektra suglaudžiami šoniniai veidrodėliai, Šildomi šoniniai veidrodėliai • Šoniniuose veidrodėliuose integruotos posūkių lempos • Juodos ir kėbulo spalvų šoninio veidrodėlio gaubtas • F SPORT dizaino ženklelis, priekiniai sparnai • Chromuota durelių juostelės apdaila, Chromuoti šoninių langų rėmeliai
- Sidabriniai stogo bėgeliai • Kėbulo spalvos stogo oro aptakas • Priekiniai ir galiniai išmanieji statymo jutikliai

SALONO KOMFORTO ĮRANGA

- 3 stipinų „Tahara“ apdailos vairas • Šildomas vairas • „Washi“ japoniškojo popieriaus apdailos prietaisų skydelis • Keliomis kryptimis elektra reguliuojama vair kolonėlė • Apšvietimo įlipant sistema • Elektrochromatinis (savaime pritemstantis) galinio vaizdo veidrodėlis • Elektra valdomi langai su vieno paspaudimo funkcija
- Automatinė oro recirkuliacijos valdymo sistema • Oro filtras, sulaukantis žiedadulkes ir šalinantis nemalonių kvapų • Elektroninė klimato kontrolė su „nanoe™ X“ technologija • Dviejų zonų elektroninė klimato kontrolės sistema • Klimato kontrolės sistema su S-Flow technologija • Nuotolinis klimato kontrolės valdymas
- Priekinės centrinės konsolės „Satin Paint“ apdaila • Tahara pavary perjungimo rankenėlės antgalis • Smart Entry & Start sistema • Išmanusis raktelis, itin plačiajuostis (UWB) • Priekinių durelių slenksčių plokštelės iš dervos • Galinis centrinis porankis • Daiktų dėtuve, centrinis priekinis porankis • Rankiniu būdu sulankstomas bagažinės uždarangas • Elektra pakeliamas ir uždaromas bagažinės dangtis • Bagažinės dangtis, atdarymo aukščio atminties funkcija

APSAUGA

- Apsaugos nuo vagystės sistema – signalizacija • Apsaugos nuo vagystės sistema – imobilizatorius • Apsaugos nuo vagystės sistema – stiklo dužimo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – pasivimo kampo jutiklis • Apsaugos nuo vagystės sistema – itin plačiajuostis (UWB)
- Dvigubas durelių užraktas • Automatinis durelių užraktas • Nuotolinis durelių užraktas

SĖDYNĖS

- Tahara apdaila • Standartinės priekinės sėdynės • Galinės vientisos sėdynės
- Šildomos priekinės sėdynės • 6 padėčių rankiniu būdu reguliuojamos priekinės sėdynės • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių priekiniai galvos atlošai • Rankiniu būdu nulenkami galinių sėdynių atlošai (dalijami santykiu 60/40) • Rankiniu būdu reguliuojami 2 padėčių galiniai galvos atlošai

UX Hybrid 146 kW

Kėbulo tipas: **Visureigis**

Variklis: **2.0 LHD e-CVT (Priekiniai varomi ratai)**
(146kW)

Įranga: **F SPORT Design**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

VARIKLIS

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Maksimali galia (kW):	146
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	190
Maksimali galia (DIN AG/aps./min.):	199
Suspaudimo laipsnis:	14.0:1
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų DOHC, VVT-iE
Suurim vėimsus (DIN hj):	199

SVORIS

Bendroji automobilio masė - ant priekinės ašies (kg):	2110
Masė be krovinių (kg):	1575

TRIUKŠMO LYGIAI

Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	66.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	67.0

DEGALŲ BAKAS

Degalų bako talpa (l):	43
------------------------	----

ELEKTRINIS VARIKLIS

Maksimalus sukimo momentas (Nm):	206
----------------------------------	-----

HIBRIDINĖ PAVARA

Maksimali galia (DIN AG):	113
---------------------------	-----

TRANSMISIJA

Transmisija:	e-CVT
--------------	-------

MATMENYS

Važiuklės bazė (mm):	2640
Ilgis (mm):	4495
Plotis (mm):	1840
Aukštis (mm):	1520
Sėdimųjų vietų skaičius:	5

EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Pavaros agregatas:	Priekinių ratų pavara (FWD)
Maksimalus greitis (km/h):	177
Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės):	8.1
Pasipriešinimo koeficientas:	0.33

DEGALŲ SAŪNAUDOS

Euro klasė:	EURO 6 EA
Vidutinė sąnaudos min. - mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	5.2

STABDŽIAI

Priekyje:	Aušinamieji diskai
Gale:	Vientisieji diskai

PAKABA

Priekinė pakaba:	MacPherson statramstis
Galinė pakaba:	Velkamoji skersinė svirtis

EMISIJOS

Vidutinė CO ₂ emisija min. - mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	117
--	-----

KELEIVIAI

Krovinių skyriaus tūris (m ³):	0.32
--	------

VAIRAVIMAS

Sukimo spindulys (nuo ribotuvo iki ribotuvo):	2.76
---	------