

Autotoja, UAB

Savanorių pr. 447A, LT-49185 Kaunas, Lietuva

T +370 37 408034, F + 370 37 312779, info@autotoja.lt, www.autotoja.lt



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



„TOYOTA URBAN CRUISER“. Tvirtas. Kompaktiškas. Ekologiškas.

Kainininkas galioja nuo 2012 m. liepos 16 d.

Degalai	Variklis	Komplektacija	Pavarų dėžė	Galia, AJ	Kaina*, Lt su PVM
SANDĖLIO IŠPARDAVIMO PASIŪLYMAS (automobilių kiekis ribotas): Dyzelinis 1.4 l „D-4D“ 4WD DPF 90AJ įranga „Superior“			6 MT	90	78.650 71.740 su metaliku
Benzinas	1.33 l „Dual VVT-i“ su „Stop & Start“	Standart	6 MT	100	60.570
Benzinas	1.33 l „Dual VVT-i“ su „Stop & Start“	Superior	6 MT	100	64.230
Dyzelis	1.4 l „D-4D“	Standart	6 MT	90	68.620
Dyzelis	1.4 l „D-4D“	Superior	6 MT	90	72.270
Dyzelis	1.4 l „D-4D“ 4WD	Standart	6 MT	90	74.000
Dyzelis	1.4 l „D-4D“ 4WD	Superior	6 MT	90	77.650

*- į kainą neįskaičiuoti metaliko arba perlamutro dažai.

Gamyklinė papildoma įranga:

Įranga	Kodas	„Standart“	„Superior“	Kaina, Lt su PVM
Metaliko dažai	MP	o	o	1.000
Perlamutriniai dažai (070 BALTAS PERLAMUTRAS)	WP	o	o	1.500

„URBAN CRUISER“ TECHNINIAI DUOMENYS

Variklis	1.33 l „Dual VVT-i“ 2WD	1.4 l „D-4D“ 2WD	1.4 l „D-4D“ 4WD
Tipas	1NR-FE	1ND-TV	1ND-TV
Kuro rūšis	Benzinas	Dyzelinis	Dyzelinis
Maksimali galia, DIN AG/aps./min.	98/6000	90/3800	90/3800
Maksimali galia kW/aps./min.	73/6000	66/3800	66/3800
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min.	128/3800	205/1800-2800	205/1800-2800
Gabaritai			
Ilgis, mm	3930	3930	3930
Plotis, mm	1725	1725	1725
Aukštis, mm	1525	1525	1540
Atstumas tarp ašių, mm	2460	2460	2460
Važiuklės prošvaisa, mm	160	160	140
Kuro sąnaudos			
Užmiestyje L/100km	5,0	4,0	4,4
Mieste L/100km	6,7	5,2	5,8
Vidutinės L/100 km	5,6	4,5	4,9
CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km	129	118	130
Euro klasė	5	5	5
Svoris			
Tuščio automobilio masė, kg	1120-1150	1175-1200	1240-1270
Bendroji automobilio masė, kg	1590	1625	1700
Vilkties svoris/be stabdžių, kg	800/550	800/550	800/550
Keliamoji galia, kg	440-470	425-450	430-460
Bagažinės tūris, l	314	314	230
Kuro bako talpa	42	42	42
Maksimalus greitis, km/h	175	175	175
Įsibėgėjimas 0-100 km/h	12,5	11,7	12,5
Sukimo spindulys buferio, m	5,9	5,9	5,9
Padangų dydis	195/60R16	195/60R16	195/60R16

„URBAN CRUISER“ KOMPLEKTACIJOS

„Standart“

- 16" colių skardiniai ratlankiai su ratų gaubtais
- Padangos 195/60R16
- Laikino dydžio (plonas) atsarginis ratas bagažinės grindyse (tik 2WD modeliams)
- Padangų remonto komplektas (skysta guma, kompresorius) (tik 4WD modeliams)
- Galinis stogo spoileris
- Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai
- Posūkių indikatoriai išorinių veidrodėlių korpusuose
- Juodos spalvos durų atidarymo rankenėlės
- Plastikinės apsauginės ratų arkų ir šoninių slenksčių apdailos su chromo intarpais (tik 4WD)
- Aukštai įmontuotas galiniame stikle diodinis LED stop žibintas
- Salono oro kondicionierius
- Žiedadulkių filtras salone
- Reguliuojamo kampo ir gylio vairo kolonėlė
- Elektrinis vairo stiprintuvas EPS (mažesnės degalų sąnaudos, nereikalingas aptarnavimas)
- Elektriniai priekinių durelių langų kėlikliai
- Priekiniai ir galiniai durelių stiklai su apsauga nuo saulės UV spindulių
- Triukšmą slopinantis priekinis stiklas
- Makiažo veidrodėlis saulės atkaltėje priekiniam keleiviui
- Apšviečiamas įlipimas
- Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu raktelio galvutėje
- Titano spalvos dekoracijos salone (centrinėje konsolėje, duryse, vaire, prietaisų skydelyje)
- Chromo apvada aplink ventiliacijos groteles
- Integruotas radijas CD/MP3 su 6 garsiakalbiais
- Pavarų perjungimo „sufleris“ GSI (savalaikis perjungimas sutaupo iki 5% degalų)
- Visada šviečiantys Optitron prietaisai
- Multi-funkcinis borto kompiuteris: vidutinis greitis, vidutinės ir momentinės kuro sąnaudos, kuro sąnaudos, galima rida su kuro likučiu, lauko temperatūra
- Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
- Priekinių sėdynių pašildymas
- 60:40 dalimis padalintos atlenkiamos ir atverčiamos (nelygios grindys) galinės sėdynės (su 4WD)
- 60:40 dalimis padalintos slenkamos, atlenkiamos (lygios grindys) galinės sėdynės (2WD model)
- Dviejų dalių priekinė daiktadėžė
- Priekinių ir galinių durelių kišenėlės
- Puodelių laikikliai
- Stabdžių antiblokavimo sistema ABS
- Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas EBD (lengviau apvažiuoti kliūtį stabdant, efektyvus stabdymas ant skirtingų paviršių)
- Kritinio stabdymo stiprintuvas BA (stabdymo kelias sutrumpėja iki 40%)
- Automobilio šoninio stabilumo sistema VSC (koreguoja automobilio trajektoriją posūkiuose)
- Traukos kontrolės sistema TRC (antipraslydimas)
- Aktyvinė sukimo momento paskirstymo sistema Active Torque Control AWD (4WD modeliams)
- SRS priekinės saugos oro pagalvės: vairuotojui ir priekiniam keleiviui
- SRS priekinės šoninės saugos oro pagalvės: vairuotojui ir priekiniam keleiviui
- SRS priekinės ir galinės šoninės saugos užuolaidos
- SRS saugos oro pagalvė vairuotojo kojoms
- Atjungiamo priekinė keleivio saugos oro pagalvė
- Priekiniai 3 tvirtinimo taškų saugos diržai su ELR ir įtempėjais su pritempimo ribotuvais
- Neprisegtų saugos diržų vizualinis ir audio įspėjimas priekyje ir gale
- Aktyvūs priekinių sėdynių galvos pagalviai (esant galiniam smūgiui priartėja prie galvos mechanškai)
- Itin atspari gniuždymui ir smūgio energiją išskaidanti kėbulo konstrukcija

„Superior“ (papildanti „Standart“)

- 16" colių chromuoti lengvo lydinio ratlankiai
- Kėbulo spalvos durų atidarymo rankenėlės
- Priekiniai priešrūkiniai žibintai
- Tamsinti galiniai salono langai
- Oda trauktas vairas su audio ir Bluetooth valdymu vairo rate
- Oda trauktas pavarų perjungimo svirtis
- Elektriniai galinių durelių langų kėlikliai
- Makiažo veidrodėlis saulės atkaltėje vairuotojui
- Laisvų rankų įrangos Bluetooth® sąsaja
- Garso priedėlių jungtis „AUX“

Modelio spalvų gama

- 040 balta solidi;
- 070 balti perlamutriniai dažai;
- 1F7 sidabrinis metalikas;
- 1G3 grafitinis metalikas;
- 209 juodas metalikas;
- 3R3 raudonas metalikas;
- 4T3 bronzinis metalikas;
- 8S6 tamsiai mėlynas metalikas;
- 9AH raudonos vynuogės metalikas.

Pastaba: UAB „Autotoja“ pasilieka teisę keisti informaciją be atskiro įspėjimo.